



## Accesorios LCS<sup>3</sup> de 19"

Gestión térmica y accesorios



Emb.	Ref.	Gestión térmica																				
1	0 464 87	<b>Placas de 19" 3 U con ventiladores</b> Se fijan a las entradas de los cables en los armarios o sobre montantes de 19". 2 ventiladores 230 V~ 3 ventiladores 230 V~																				
1	0 464 88																					
		<b>Bandejas de ventiladores 1U</b> Permite la circulación del aire interno Se fijan sobre 2 montantes de 19". Interruptor de encendido/apagado. Suministrado con cordón de alimentación 230 V~																				
1	0 464 89	Bandeja de 2 ventiladores. Profundidad 150 mm.																				
1	0 464 90	Bandeja de 4 ventiladores. Profundidad 300 mm.																				
1	0 348 48	<b>Termostato</b> Regulable de 5 a 60° C, 250 V~, 50/60 Hz. Contacto a la apertura (10 A) . y contacto al cierre (5A). Fijación por imán.																				
		<b>Accesorios</b> <b>Ruedas</b> Juego de 4 ruedas para montaje sobre armario LCS <sup>3</sup> . Carga total admisible sobre las 4 ruedas: 380 kg																				
1	0 464 83																					
1	0 464 82	Juego de 4 ruedas para armario servidor LCS <sup>3</sup> . Carga total admisible sobre 4 ruedas: 500 kg.																				
1	0 464 85	Kit de iluminación 230 V~ Panel de 19" equipada de un kit de iluminación con interruptor. Suministrado con tubo fluorescente 230 V~ - 8W 1U.																				
1	0 464 84	<b>Kit anti-balanceo</b> Estabiliza un armario durante la extracción de productos pesados instalados sobre correderas.																				
1	0 464 86	<b>Kit de montaje a piso</b> Permite fijar de forma permanente un armario a piso para el bloqueo de los pies de nivelación.																				
		<b>Bolsillos autoadhesivos para planos</b> <b>Abiertos RAL 7035</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dim. externas</th> <th colspan="3">Dim. internas</th> </tr> <tr> <th>Alt. (mm)</th> <th>Ancho (mm)</th> <th>Alt. (mm)</th> <th>Ancho (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>235</td> <td>340</td> <td>200</td> <td>310</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>260</td> <td>130</td> <td>230</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Dim. externas		Dim. internas			Alt. (mm)	Ancho (mm)	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	235	340	200	310	18	165	260	130	230	18
Dim. externas		Dim. internas																				
Alt. (mm)	Ancho (mm)	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)																		
235	340	200	310	18																		
165	260	130	230	18																		
1	0 365 80																					
1	0 365 81																					
1	0 365 82	<b>Cerrados RAL 9002</b> Rígido, plástico, IP 50. Dimensiones internas: 324 x 120 x 18. Transparentes.																				
1	0 097 99	Plástico liviano A4, 305 x 220 mm.																				
		<b>Trenza de tierra</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacidad (mm)</th> <th>Entrevía de fijación (mm)</th> <th>Ø del agujero (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>200</td> <td>8,5</td> </tr> </tbody> </table>	Capacidad (mm)	Entrevía de fijación (mm)	Ø del agujero (mm)	6	200	8,5														
Capacidad (mm)	Entrevía de fijación (mm)	Ø del agujero (mm)																				
6	200	8,5																				
20	0 347 95																					

## Armarios Altis™ de 19"

IP 55 - IK 40



0 473 62 + 0 472 72 + 0 482 20

Emb.	Ref.	Armarios Altis 19" 42 U																							
		Protección contra el polvo, líquidos y golpes en ambientes exigentes, IP55 - IK10. Convenientes para cargas excepcionalmente importantes (hasta 720 kg). Puerta reversible. Cierre de barra doble con chapa de 4 puntos. Panel posterior desmontable. Entrada de cables por la parte inferior del armario. Montantes de 19" y paneles laterales a ordenar por separado. RAL 7035.																							
		<b>Armarios con puerta de vidrio</b> Vidrio templado ahumado.																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dimensiones</th> <th colspan="2">Dim. Visor</th> <th rowspan="2">Peso (kg)</th> </tr> <tr> <th>Alt. (mm)</th> <th>Ancho (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> <th>Alt. (mm)</th> <th>Ancho (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>1775</td> <td>375</td> <td>91,7</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>1775</td> <td>375</td> <td>95,2</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensiones			Dim. Visor		Peso (kg)	Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)	Ancho (mm)	2000	600	600	1775	375	91,7	2000	600	800	1775	375	95,2
Dimensiones			Dim. Visor		Peso (kg)																				
Alt. (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)	Ancho (mm)																					
2000	600	600	1775	375	91,7																				
2000	600	800	1775	375	95,2																				
1	0 473 62																								
1	0 473 91																								
		<b>Juego de 2 paneles laterales</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alt. (mm)</th> <th>Ancho (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>	Alt. (mm)	Ancho (mm)	2000	600	2000	800																	
Alt. (mm)	Ancho (mm)																								
2000	600																								
2000	800																								
1	0 472 72																								
1	0 472 75																								
		<b>Montantes de 19"</b> Juego de 2 montantes 42 U.																							
1	0 482 20																								
		<b>Kit de armado interior, IP 55 para una carga de 1000 kg/m<sup>3</sup></b> Conjunto compuesto por - 4 escuadras. - 2 orejetas de unión. - 1 junta de estanqueidad.																							
1	0 476 83																								
		<b>Anillos de elevación M 14</b> Juego de 4 anillos. Para una carga de 1000 kg/m <sup>3</sup> .																							
1	0 476 96																								
		<b>Placas para entrada de cables</b> Se componen de una placa para prensaestopa o cabstop IP55 + una placa obturadora. Placa Cabstop IP55 para cables Ø 5 a 14 mm. y de 14 a 24 mm.																							
1	0 481 81																								
		<b>Placas obturadoras</b> Para armarios profundidad 600 mm. Para armarios profundidad 800 mm.																							
1	0 481 68																								
1	0 481 69																								

## Accesorios LCS<sup>3</sup> de 19"

para bastidores LCS<sup>3</sup> de 19"



0 465 01



0 465 06



0 465 09




0 465 11

Emb.	Ref.	Bandejas fijas
1	0 465 00	Montaje rápido sin tornillos. Puesta a tierra automática. Negro RAL 9005. <b>Fijación sobre 2 montantes de 19"</b> Carga máxima 15 kg. Altura 2 U. Profundidad 115 mm.
1	0 465 01	Profundidad 200 mm.
1	0 465 02	Profundidad 360 mm.
1	0 465 05	<b>Fijación sobre 4 montantes de 19"</b> Montaje exclusivo sobre armarios LCS <sup>2</sup> . Carga máxima 50 kg. Altura 1U. Profundidad 450 mm.
1	0 465 06	Para armarios de 600 mm de prof. Profundidad 650 mm.
1	0 465 07	Para armarios de 800 mm de prof. Profundidad 850 mm. Para armarios de 1000 mm de prof.
1	0 465 08	<b>Bandejas telescópicas</b> Montaje en armarios y rack bastidor y Altis. Se fijan sobre 4 montantes de 19" sin tornillos. Puesta a tierra automática. Carga máxima: 50 kg. Altura 1U. Negro RAL 9005. Profundidad 450 mm.
1	0 465 09	Para armarios de 600 mm de prof. Profundidad 650 mm.
1	0 465 10	Para armarios de 800 mm de prof. Profundidad 850 mm. Para armarios de 1000 mm de prof.
1	0 465 17	<b>Bandejas para carga pesada</b> <b>Fijación por tornillos sobre 4 montantes de 19"</b> Montaje universal para armarios. Carga máxima: 100 kg. Altura 2 U. Prof. 820 mm. Para armarios de 1000mm de prof.
1	0 465 18	<b>Fijación por tornillos 4 montantes de 19"</b> Montaje universal para armarios. Carga máxima: 100 kg. Prof. 850 mm. Para armarios servidores de 1000 mm de prof.
1	0 465 19	<b>Bandeja para soportar teclado</b> <b>Fijación por tornillos 4 montantes de 19"</b> Para armarios de profundidad mayor o igual 800 mm. Carga máxima: 50 kg. Puede recibir: - Una pantalla informática. - Un teclado sobre soporte extraíble. - Un mouse en una bandeja móvil. Negro RAL 9005.
1	0 465 11	<b>Guías fijas</b> Juego de 2 guías fijas. Se fijan sobre 4 montantes de 19". Carga máxima: 50 kg-
1	0 465 12	Para armarios de 600 mm de prof.
1	0 465 13	Para armarios de 800 mm de prof. Para armarios de 1000 mm de prof.

Emb.	Ref.	Bloques de alimentación 230V~
1	0 332 79	Montaje reversible delante, detrás y a los costados sobre montantes de 19". Conexión mediante regleta de terminales de 2,5 mm <sup>2</sup> . Altura de 2 U. Suministrados con tornillos. <b>Unidad para equipar</b> Acepta 16 módulos Mosaic.
1	0 465 46 <sup>(1)</sup>	<b>Kit riel DIN</b> Para montaje de aparatos modulares Lexic <sup>3</sup> . Se fija directamente sobre montantes de 19". Ayuda a tener en cuenta las restricciones de CEM. Perfil riel DIN con panel frontal. Suministrado con placas Capacidad 24 módulos Altura 4U Negro RAL 9005
1	0 465 47 <sup>(1)</sup>	Cubierta trasera Para usar con ref. 0 465 46 Usar para aplicaciones con tensiones > 50 V Suministrado con blocs terminales (8+1 conexiones)

(1): Puede ser montado en montantes 19" con tornillos ref 0 464 23 (pág. 681).

 Productos a pedido.

