



Armarios LCS³ de 19" y armarios repartidores murales Fibra óptica

Armarios y unidades de cableado



0 463 18

0 463 34 + 1 armario 0 463 18
+ 1 armario de extensión 0 463 30

0 462 90 + block de fibra óptica

Características técnicas (pág. 695)

IP 20 - IK 08. Armarios con puerta delantera redondeada reversible, de vidrio de seguridad serigrafiado. Paneles laterales y posteriores desmontables. Panel con conexión equipotencial automático. Bloqueo de los 4 costados mediante cerradura y llave 2433 A. Patas de nivelación regulables desde el interior. Entradas de cable superior e inferior, formato de 19", precortados, pueden recibir placas de 19" con escobillas, ventiladores, etc.

Se entregan con 4 montantes de 19" con marcación de las U y ayuda de ajuste en profundidad. Posibilidad de manejar los cables y los cordones de distribución en una unidad de cableado, ref. 0 463 34/35. Armarios completamente desmontables en caso de difícil acceso. Los armarios se pueden unir con el kit de ref. 0 463 37/38/39. Gris antracita RAL 7016.

Emb.	Ref.	Armarios LCS ³ de 19"					Carga admisible (Kg)
		Capacidad	Altura (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)		
1	0 463 00	24 U	1226	600	600	240	
1	0 463 06	29 U	1448	600	600	290	
1	0 463 12	33 U	1626	600	600	330	
1	0 463 18	42 U	2026	600	600	420	
1	0 463 19	42 U	2026	600	800	420	
1	0 463 21	42 U	2026	800	600	420	
1	0 463 22	42 U	2026	800	800	420	
1	0 463 23	42 U	2026	800	1000	420	
1	0 463 28	47 U	2248	800	800	470	
1	0 463 29	47 U	2248	800	1000	470	

Emb.	Ref.	Armarios de extensión LCS ³ de 19"					Carga admisible (Kg)
		Capacidad	Altura (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)		
1	0 463 30	42 U	2026	600	600	420	
1	0 463 33	42 U	2026	800	800	420	

Emb.	Ref.	Armarios de cableado				
		Capacidad	Altura (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	
1	0 463 34	600				
1	0 463 35	800				

Emb.	Ref.	Kits de unión				
		Capacidad	Altura (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	
1	0 463 37	600				
1	0 463 38	800				
1	0 463 39	1000				

Emb.	Ref.	Armario repartidor mural fibra óptica
1	0 462 90	<p>Armarios murales reversibles con cerradura. IP20 - IK 08.</p> <p>Capacidad máxima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 fibras con conectores ST. - 48 fibras con conectores SC. - 96 fibras con conectores LC. <p>Para hasta 4 bloques fibra óptica. Ref. 0 335 12/13/16/17/18/19.</p> <p>4 entradas de cable (2 superiores y 2 inferiores).</p> <p>12 salidas diámetro 22 mm (3 superiores, 3 inferiores y 6 laterales).</p> <p>Suministrados con 1 prensaestopa negro ISO 20 para cable de entrada y 15 obturadores pasacable.</p> <p>Posibilidad de fijar los cables de salida en el fondo del armario.</p> <p>Permite 2 cassettes para pigtaills ref. 0 329 07 (entrada y salida).</p> <p>292 x 323 x 92 mm.</p> <p>Negro RAL 9005.</p> <p>Armario mural para equipar.</p>

Accesorios LCS³ de 19"

Bases



Travesaño de unión 0 476 93 con bandeja tipo canastillo Cablofil



0 464 61



0 464 63



Kit 0 464 52 compuesto de 4 clavijas angulares y trampas completas en la parte delantera y posterior



0 464 66

Emb.	Ref.	Bases para armarios
		Apertura de 4 caras. Gris antracita RAL 7016.
		Kits de base Compuestos de 4 clavijas angulares y placa lisa en la parte delantera y posterior.
		Placas laterales a ordenar por separado Para ancho de armario (mm):
1	Alt. 100 0 464 50 0 464 52	600.
1	Alt. 200 0 464 51 0 464 53	800.
		Juego de 2 placas lisas laterales Placas de 100 mm de alto. Ordenar 2 juegos para una base de 200 mm de altura (ref. 0 464 52/53).
		Para bases de profundidad (mm):
1	0 464 54	600.
1	0 464 56	800.
1	0 464 58	1000.
		Placas ventiladas Placas de 100 mm de altura. Para armarios de ancho/profundidad (mm):
1	0 464 60	600.
1	0 464 61	800.
		Placas con escobilla Placas de 100 mm de altura. Para armarios de ancho/profundidad (mm):
1	0 464 62	600.
1	0 464 63	800.
		Base para unidades de cableado Gris antracita RAL 7016. Para armarios de cableado ref. 0 463 34/35. Placa altura 100 mm.
1	0 464 64	
		Travesaños de unión Se fijan entre 2 clavijas angulares de la base del armario. Permiten enclipsar los cables entre armarios unidos y la fijación de una parrilla guía cables. Para armarios de profundidad (mm):
1	0 476 93	600.
1	0 476 94	800.
1	0 476 95	1000.
		Interfaz de unión La protección permite la unión entre la base del armario y el recorrido de los cables. Se entrega con escobilla de estanqueidad Cubierta reversible con precortes que garantizan una terminación cuidada. Altura 200 mm. Gris antracita RAL 7016. Para armario de 600 de profundidad.
1	0 464 66	

Accesorios LCS² de 19"

Entradas de cables



0 465 39



0 465 32

Emb.	Ref.	Placas para entradas de cables de 19"
		Placas de 19" para las partes alta y baja de los armarios. Negro RAL 9005.
		Plástico con escobillas, enclipsaje directo Montaje exclusivo sobre armarios LCS ³ .
1	0 465 28	1 U.
1	0 465 29	2 U.
		Metal con escobillas Con sistema de enclipsaje rápido. Montaje universal en todos los armarios.
1	0 465 30	1 U.
1	0 465 31	2 U.
		Placas ciegas 19" Plástico completo, enclipsaje directo Montaje exclusivo sobre armarios LCS ³ .
1	0 465 32	1 U.
1	0 465 33	2 U.
		Metal completo Con sistema de enclipsaje rápido. Montaje universal en todos los armarios.
1	0 465 38	1 U.
1	0 465 39	2 U.
1	0 465 40	3 U.

